



KLIMATYZATORY ŚCIENNE

SERIA KEYON

EKOLOGICZNY
CZYNNIK R32

CECHY

- Klasa energetyczna A++ / A+
- Obustronny odpływ skroplin
- Ukryty wyświetlacz
- Funkcja "I FEEL"
- Grzanie 8 °C

AKCESORIA W ZESTAWIE

- Generator plazmy
- Moduł WiFi
- Pilot bezprzewodowy

AKCESORIA OPCJONALNE

- Filtry zdrowotne
- Moduły GSM - G2S, G2S-T
- Moduł sterujący SCMI-03S
- Bramka BACNET SBG-01
- Sterownik przewodowy SWC-02, XK19
- Sterownik centralny SCC-16, SCC-36
- Interfejs alarmowy SAI-01



NOWOŚĆ

Jednostki wewnętrzne kompatybilne z serią Multi Variable



SIH-09BIK + SOH-09BIK
SIH-12BIK + SOH-12BIK
SIH-18BIK + SOH-18BIK
SIH-24BIK + SOH-24BIK



DC INVERTER PLASMA+TEC WIFI



PARAMETRY TECHNICZNE

MODEL		SIH-09BIK + SOH-09BIK	SIH-12BIK + SOH-12BIK	SIH-18BIK + SOH-18BIK	SIH-24BIK + SOH-24BIK	
Wydajność (chłodzenie / grzanie)	kW	2,7 / 2,8	3,2 / 3,4	4,6 / 5,2	6,2 / 6,5	
Zasilanie	Fazy / Hz / V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	
SEER / SCOP	-	6,6 / 4,2	6,5 / 4,1	6,4 / 4,0	6,8 / 4,0	
Klasa energet. (chłodzenie / grzanie) (Um., ciepły, zimny)	-	A++ / (A++, A+++, B)	A++ / (A++, A+++, -)	A++ / (A+, A+++, -)	A++ / (A++, A+++, -)	
Poziom ciśnienia akustycznego (w odł. 1m)	JW	dB(A)	40 / 38 / 34 / 23	41 / 38 / 36 / 35 / 32 / 29 / 23	48 / 42 / 41 / 38 / 37 / 34 / 31	48 / 44 / 40 / 34
	JZ	dB(A)	51	52	53	58
Wymiary (szer x wys x dł) / Waga netto	JW	mm / kg	770 x 251 x 190 / 8,5	849 x 289 x 215 / 10,5	972 x 300 x 225 / 13,5	1081 x 325 x 248 / 16,5
	JZ	mm / kg	732 x 550 x 330 / 25	732 x 550 x 330 / 25	732 x 550 x 330 / 26,5	873 x 555 x 376 / 36,5
Zakres temperatur pracy (chłodzenie / grzanie)	°C	-15-43 / -15-24	-15-43 / -15-24	-15-43 / -15-24	-15-43 / -15-24	