

SERIA TERREL

EKOLOGICZNY CZYNNIK R32

NOWOŚĆ

Jednostki wewnętrzne kompatybilne z serią Multi Variable

CECHY

- Klasa energetyczna A++ / A+
- Obustronny odpływ skroplin
- Ukryty wyświetlacz
- Automatemczny poziomy i pionowy ruch żaluzji nawiewu
- Funkcja "I FEEL"
- Grzanie 8 °C
- 7 prędkości wentylatora

AKCESORIA W ZESTAWIE

- Filtry - katechinowy SAF-OPWC4, aktywny filtr węglowy SAF-OPWA4
- Generator plazmy
- Moduł WiFi
- Styk on/off
- Grzałka karteru, grzałka tacy skraplacza

AKCESORIA OPCJONALNE

- Filtry zdrowotne
- Moduły GSM - G2S, G2S-T
- Moduł sterujący SCMI-03S
- Bramka BACNET SBG-01
- Sterownik przewodowy SWC-02, XK19
- Sterownik centralny SCC-16, SCC-36
- Interfejs alarmowy SAI-01



- SIH-09BITx + SOH-09BIT
- SIH-13BITx + SOH-13BIT
- SIH-18BITx + SOH-18BIT
- SIH-24BITx + SOH-24BIT



DC INVERTER

PLASMA+TEC



PARAMETRY TECHNICZNE

MODEL		SIH-09BITx + SOH-09BIT	SIH-13BITx + SOH-13BIT	SIH-18BITx + SOH-18BIT	SIH-24BITx + SOH-24BIT
Wydajność (chłodzenie / grzanie)	kW	2,7 / 3,0	3,5 / 3,8	5,2 / 5,3	7,0 / 7,4
Zasilanie	Fazy / Hz / V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
SEER / SCOP	-	7,5 / 4,2	7,1 / 4,1	7,0 / 4,0	6,5 / 4,0
Klasa energet. (chłodzenie / grzanie) (Um., ciepły, zimny)	-	A+++ / (A+, A+++ , A)	A+++ / (A+, A+++ , A)	A++ / (A+, A+++ , A)	A++ / (A+, A+++ , A)
Poziom ciśnienia akustycznego (w odł. 1m)	JW	38 / 36 / 34 / 31 / 29 / 27 / 25	42 / 38 / 35 / 32 / 29 / 27 / 25	45 / 43 / 41 / 38 / 36 / 34 / 31	48 / 45 / 42 / 39 / 37 / 36 / 33
	JZ	50	52	57	57
Wymiary (szer x wys x dł) / Waga netto	JW	889 x 294 x 212 / 11,0	889 x 294 x 212 / 11,0	1013 x 307 x 221 / 13,5	1122 x 329 x 247 / 17,5
	JZ	732 x 555 x 330 / 23,5	732 x 555 x 330 / 24,5	965 x 700 x 396 / 45,0	965 x 700 x 396 / 53,5
Zakres temperatur pracy (chłodzenie / grzanie)	°C	-15-50 / -25-30	-15-50 / -25-30	-15-43 / -22-24	-15-43 / -22-24

x - dostępne w kolorach: SIH-xxBITW- biały, SIH-xxBITB- czarny, SIH-xxBITS- srebrny, SIH-xxBITC- szampański